

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku mezi

Prodávající: **AKIT s.r.o.**
Sídlo: U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 10930
Zastoupený: Ing. Janem Sovou, jednatelem
IČO: 45803293
DIČ: CZ45803293
ID datové schránky: k3tj8f2
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Praha
Číslo účtu: 289777004/2700
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních Ing. Jan Sova, tel. 602 233 552, e-mail: jan.sova@akit.cz
a technických: Ing. Rudolf Čech, tel. 602 233 551, e-mail: rudolf.cech@akit.cz

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. č.: 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Jaroslav Martínek, tel. 973 204 187, e-mail: jaroslav.martinek@as-po.cz

(dále jen „kupující“, společně též „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka nábytku (dále jen „zboží“) kupujícímu. Zboží je přesně specifikováno v nedílných přílohách této smlouvy, kterými jsou:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet včetně specifikace 1. NP – třída 24 dětí
- příloha č. 2 – Položkový rozpočet včetně specifikace 1. NP – třída 20 dětí
- příloha č. 3 – Položkový rozpočet včetně specifikace 2. NP – třída 20 dětí

Položky uvedené v příloze č. 1 jsou předmětem I. etapy s termínem dodání dle čl. V. odst. 2. písm. a) této smlouvy.

Položky uvedené v příloze č. 2 a v příloze č. 3 s označením Etapa II. jsou předmětem II. etapy s termínem dodání dle čl. V. odst. 2. písm. b) této smlouvy.

Položky uvedené v příloze č. 2 a v příloze č. 3 s označením Etapa III. jsou předmětem III. etapy s termínem dodání dle čl. V. odst. 2. písm. c) této smlouvy.

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží (včetně naložení, dopravy a složení na místo určení a případné montáže), specifikované v této smlouvě a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu (dle příloh č. 1, 2 a 3) způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

II. Místo plnění

1. Objekt mateřské školy na adrese Janouškova čp. 300, 162 00 Praha 6 – Veleslavín (I., II. a III. etapa).
2. Vojenské ubytovací zařízení (dále jen „VUZ“) Dědina, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 – Ruzyně (II. etapa, přechodné umístění z důvodu stavební nepřipravenosti objektu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy).

III. Kupní cena

Kupní cena bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

I. etapa:	409 499 Kč vč. dopravy a montáže
II. etapa:	510 223 Kč vč. dopravy
III. etapa:	267 942 Kč vč. dopravy z přechodného umístění v rámci II. etapy a dopravy III. etapy, montáže

Celková cena: 1 187 664 Kč,

slovy: „jedenmilionstoosmdesátsedmtisícšestsetšedesátčtyři korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Obchodní a platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy. Úhrada zboží se uskuteční na základě třech vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) za objednané a dodané zboží, a to za každou etapu.
2. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení kupujícímu. Při nesplnění podmínky 30 denní lhůty splatnosti po jejich doručení kupujícímu, je kupující oprávněn takovéto faktury vrátit zpět prodávajícímu jako neoprávněné.
3. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění a dle § 435 občanského zákoníku a musí být vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.
4. Na fakturách je prodávající povinen uvést číslo smlouvy a stručné označení předmětu. Přílohou faktur bude podepsaný dodací list. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat tyto doklady zpět prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti doplněných faktur běží nově ode dne jejich doručení kupujícímu.

5. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Fakturační adresa: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. V případě, že zboží bude dle dohody dodáváno na odlišná místa dodání, bude na tato místa vystavena faktura zvlášť s přiloženým dodacím listem.

V. Doba plnění

1. Doba plnění: dle čl. X. odst. 2. této smlouvy
2. Ukončení plnění této smlouvy:
 - a) I. etapa – nejpozději do 24. 11. 2017
 - b) II. etapa – nejpozději do 22. 12. 2017
 - c) III. etapa – nejpozději do 31. 7. 2018

VI. Smluvní pokuty

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět plnění, tj. v termínech uvedených v této smlouvě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý i započatý den prodlení.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

VII. Zvláštní ujednání

1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá a složí na odběrní místo dle pokynů odpovědného pracovníka kupujícího.
2. Dodání zboží nastává převzetím zboží ze strany odpovědného pracovníka kupujícího a jeho podpisem dodacího listu. Tímto okamžikem nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.
3. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za kvalitu dodávky či dílčích dodávek a zejména za to, že zboží bude v souladu s technickými normami a vlastnostmi kupujícím specifikovanými.
2. Záruční doba na dodané zboží je minimálně 36 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí dodaného a namontovaného zboží.
3. Kupující má právo se řádně seznámit při každé jednotlivé dodávce se stavem dodávaného zboží před jeho převzetím.
4. Kupující si vyhrazuje právo uplatnit do 7 dnů ode dne dodání zboží případnou reklamaci jeho kvality. Reklamací uplatní kupující u prodávajícího písemně.
5. Případnou vadu jakosti prodávající odstraní bez zbytečného odkladu po podání písemného podnětu kupujícího.

6. V případě potvrzení reklamovaných nedostatků sjedná prodávající na vlastní náklady nápravu a hradí veškeré platby spojené s reklamací.
7. Odpovědnost za přechodné umístění dodávky z II. etapy v místě dle čl. II. odst. 2. nese kupující.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména, jestliže prodávající nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně upozorněn.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí kupující.
3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Prodávající bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
7. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet včetně specifikace 1. NP – třída 24 dětí
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet včetně specifikace 1. NP – třída 20 dětí
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet včetně specifikace 2. NP – třída 20 dětí

V Praze dne 3. XI. 2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel






ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460585






V Praze dne 3. XI. 2017


AKIT s.r.o.
Ing. Jan Sova
jednatel



Pol.	Mistnost č.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet Ks	Cena za kus v Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Školka 1 NP 24 dětí							
N01	1.15 1.23		Pracovní ocelná kancelářská židle na 5-ti ramenném černém kříži. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení profilu zadové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zpředu ohnutý dolů. Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devítivrstvou překližkou. Sedák je zespodu čalouněný technickou tkaninou. Žádá plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou. Žádá výškově stavitelné ve zvolené poloze zajištěné zámkem. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkkým povrchem. Sedák šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 500 mm. Opěrka šířka min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy. Kříž hranatého tvaru černý nylonový s kovovou vložkou pro uchycení pístu Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch. Nosnost min. 150 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority). Potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale). Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m ² , složení 100% polyester. Odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.	700 × 640 × 1060-1190	3	4 723,00	14 169,00
N02	1.19		Konferenční skřepinová stohovatelná židle na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, skřepinového spojeného sedáku opěrku z bukové překližky, rám: kovový subtlitní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom, minimální stohovatelnost 5 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, nosnost min. 120 kg. Barevnost buk lakovaný	560 × 560 × 880	2	2 378,00	4 756,00
N03	1.15 1.23		Kontejner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami. Centrální zamykání s blokadou zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek. Kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, vysunutí zásuvek min. 75%. Brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, úchytky kovové s roztečí 128 mm. Barevnost lamina - světlý buk.	430 × 600 × 580	2	4 420,00	8 840,00
N05	1.15		Pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40*40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závěsnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - světlý buk.	1600 × 800 × 750	2	5 115,00	10 230,00
N06	1.15 1.19		Stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, rohy stolu zaoblené min R 50 mm, Nohy stolu trubka ocelová v provedení chrom s patkou pro montáž ke stolu Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 800 × 750	2	4 236,00	8 472,00
N07	1.21		Lehátko - matrace je určena přímo na podlahu nebo koberec. Spodní stana omyvatelná látka Lehátko má po obou stranách uchytí pro snadnou manipulaci. Potah je sňatelný a prátelný na 30°C. Hmotnost 1.9 kg.	1300 × 600 × 80	16	643,00	10 288,00
N07.1	1.20		Lůžko stohovatelné s matrací - antialergický omyvatelný materiál, skládá se z kovové konstrukce, plastových rohů a pevně pružinové síťové výplně, molitanová matrace na plastové postýlky, sundavací bavlněný potah, rošt do matrace na postýlku	1440 × 580 × 120	8	1 190,00	9 520,00
N08	1.18		Šatna, materiál LTD tloušťky 18 mm, všechny hrany opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávkových šroubů ovládaných zevnitř skříň. Nahoře otevřené boxy o hloubce 300 mm, dole boxy na obuv, mezi spodním a horním dílem žada. Rozděleno na čtyři oddíly, pod každým oddílem dvouháček. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a žada oranžová. Nutno upravit rozměry dle skutečnosti po zaměření.	5ks : 1000 x 350 x 1600 1ks : 500 x 350 x 1600 1ks : 1340 x 350 x 1600	7	5 505,00	38 535,00
N09	1.26		Věšák na ručníky oboustranný - 12 oddílů, materiál LTD tloušťky 18 mm, všechny hrany opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Rozděleno na šest plus šest oddílů, v každém oddíle háček. Čtyři kovové nohy. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a žada oranžová.	715 × 390 × 1100	2	3 898,00	7 796,00
N10	1.15 1.23		Skříň dveřová policová SOH, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí půda. Pině dveře po celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříň), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávkových šroubů ovládaných zevnitř skříň. Skříň má pohledová žada ve shodném deženu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky II. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, žada jsou fixované v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 4 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třicetým zámek. Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 400 × 1900	3	6 417,00	19 251,00

Pol.	Místnost č.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × h × v	Počet Ks	Cena za kus v Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Školka 1 NP 24 dětí							
N10.1	1.15		Skříň dřevová 3OH, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plně dveře po celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 2 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem. Barevnost lamina - světlý buk.	780 × 400 × 1150	2	4 470,00	8 940,00
N10.3	1.23		Skříň dřevová 2OH nástavba, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plně dveře po celém obvodu, police a dno opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem. Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 400 × 750	2	4 333,00	8 666,00
N11	1.16 1.17		Police, materiál LTD tloušťky 18 mm, ABS hrana 2 mm. Připevnění ke stěně pomocí kovových konzol. Barevnost lamina - světlý buk.	1100 × 300 × 18	11	429,00	4 719,00
N11.1	1.16		Police, materiál LTD tloušťky 18 mm, ABS hrana 2 mm. Zakulacený jeden roh min R 50. Připevnění ke stěně pomocí kovových konzol. Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 300 × 18	3	365,00	1 095,00
N11.2	1.15		Police, materiál LTD tloušťky 18 mm, ABS hrana 2 mm. Připevnění ke stěně pomocí kovových konzol. Barevnost lamina - světlý buk.	1200 × 300 × 18	3	470,00	1 410,00
N12.1	1.19		Skříň atypická dřevová policová, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm. Plně dveře po celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 5 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem. Skříň bude do výklenku dolíšťovaná, před výrobou je nutno zaměřit na místě. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1000 × 340 × 2000	1	8 371,00	8 371,00
N13	1.25		Kovová šatní skříň na soklu - 6 oddělení, šířka oddělení je 300 mm, robustní svařovaný korpus skříně, cylindrický zámek, uvnitř každého oddělení je tyč se 3 plastovými háčky, korpus a dveře hladká povrchová úprava práškovým lakem. Barevnost korpus a dveře - světlé šedá RAL 7035	900 × 500 × 1850	1	13 076,00	13 076,00
N14	1.18		Lavice, sedací desky jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, rohy zakulacené min R 50, podnoží bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích), rámové, nohy o profilu 40*40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, barevnost podnoží RAL 9006, Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová..	1500 × 800 × 450	1	3 530,00	3 530,00
N15	1.26		Police, materiál LTD tloušťky 18 mm, ABS hrana 2 mm. Připevnění ke stěně pomocí kovových konzol. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	2300 × 400 × 18	1	962,00	962,00
N16	1.18		Věšák - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 20 kovových háčků, kotveno do stěny Barevnost lamina - světlý buk	450 × 18 × 1800	1	1 015,00	1 015,00
N17	1.23		Kuchyňka dle výkresu, 3*3 spodní a horní skříňky, všechny skříňky uzavřené, materiál LTD tloušťky 18 mm, pracovní deska o síle minimálně 28 mm, dveře a police opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Jednotlivé skříňky musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), montáž linky bude prováděna na místě, ve spodní skříňce umístěna jedna zásuvka - plovýsuv, na vnějších plochách skříněk nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, kuchyň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříňky budou umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Vybaveno nerezovým dřezem s odkapem a kovovou stojánkovou baterií chrom, vestavnou lednici krytou LTD dvířky - využitelný objem: 129 l, objem mrazničky: 18 l, energetická třída: A+, hlučnost: max. 39 dB + tří police, automatické rozmrazování barevnost lamina - světlý buk, pracovní deska imitace kámen.	1800 × 600 × 860 + 1800 × 350 × 620	1	30 555,00	30 555,00
N18	1.24		Kovový regál, bezšroubové provedení, ocel pozink, 5 polic, nosnosti polic min 150 kg.	1050 × 320 × 1840	2	2 677,00	5 354,00

Pol.	Místoprost.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š x hl x v	Počet ks	Cena za kus v Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Školka 1 NP 24 dětí							
N19	1.21		Dveře skládací interiérové dvoukřídlé - (harmonikové) skládací dveře, které se rozkládají na obě strany, včetně obložek vestavěných do stávajícího otvoru, kování kov vestavěné mušle, barevnost LTD buk. Před výrobou nutno zaměřit na stavbě	1800 x 2500	1	48 939,00	48 939,00
N20	1.15 1.16		Věšák - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 4 kovových háčků, kotveno do stěny Barevnost lamina - světlý buk.	300 x 150	2	341,00	682,00
N21	1.19		Skříň otevřená se zásuvkami, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude obsahovat 9 ks velkých (§ 315, hl 377, v 150) a 3 ks malých (§ 315, hl 377, v 75) plastových zásuvek. Barevnost zásuvek - výběr minimálně z čiré, zelené, modré, žluté, oranžové, limetkové, růžové. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1040 x 400 x 750	1	7 144,00	7 144,00
N22	1.19		Skříň otevřená rohová, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	600 x 680 x 750	1	2 803,00	2 803,00
N24	1.19		Skříň otevřená se zásuvkami, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude obsahovat 12 ks velkých (§ 315, hl 377, v 150) a 12 ks malých (§ 315, hl 377, v 75) plastových zásuvek. Barevnost zásuvek - výběr minimálně z čiré, zelené, modré, žluté, oranžové, limetkové, růžové. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1040 x 400 x 1200	2	9 663,00	19 326,00
N25	1.19		Skříň dřevová s policemi, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Pině dveře po celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude rozdělena mezistěnou a bude umožňovat výškovou přestavitelnost 10 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Skříň bude zamykatelná zámkem. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1040 x 400 x 1810	1	7 939,00	7 939,00
N26	1.21		Skříň otevřená 50H, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 4 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Barevnost lamina - světlý buk, hrany záda oranžová.	1040 x 400 x 1810	1	4 818,00	4 818,00
N27	1.21		Skříň atypická otevřená policová, materiál LTD tloušťky 18 mm. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, záda jsou viditelná v prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Skříň bude do výklenku dolíšťovaná, před výrobou je nutno zaměřit na místě. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a záda oranžová.	1900 x 400 x 2500	1	12 005,00	12 005,00
N28	1.20		Jednodílná magnetická tabule s dvoubokým keramickým povrchem. S časem nemění své vlastnosti, což zaručuje dlouhou životnost povrchu a stálobarevnost. Sendvičová konstrukce s tloušťkou min. 16 mm. Rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové zakulacené rohy. Barva povrchu zelená.	1200 x 22 x 1000	1	5 152,00	5 152,00

Pol.	Místnost č.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š x hl x v	Počet Ks	Cena za kus v Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Školka 1 NP 24 dětí							
N29.1	1.22		Skříň otevřená na ukládání postýlek a lůžkovin, materiál LTD tloušťky 18 mm, příčky, oddělující matrace 10 mm. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň musí umožňovat proudění vzduchu okolo matrací, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat uložení 16 ks matrací a v dolní části stejného počtu lůžkovin. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	2106 x 635 x 2050	1	25 853,00	25 853,00
N30.1	1.22		Skříň otevřená na ukládání lůžkovin, materiál LTD tloušťky 18 mm. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň musí umožňovat proudění vzduchu okolo lůžkovin, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat uložení 8 ks lůžkovin. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	700 x 450 x 1450	1	3 288,00	3 288,00
DOPRAVA A MONTÁŽ					1	52 000,00	52 000,00

Cena celkem bez DPH

Celkem DPH 21%



Cena celkem s DPH


409 499,0 Kč




85 994,8 Kč



495 493,8 Kč

Pol.	Místnost	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet ks	Cena za kus Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Etapa
Školka I NF 20 dětí								
N01	1.12		Pracovní otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném černém kříži. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynuhé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zpředu ohnutý dolů. Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devíti tvrdými překližkami. Sedák je zespodu čalouněný technickou tkaninou. Žádá plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou. Žádá výškově stavitelné ve zvolené poloze zajištěná zátkem. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkkým povrchem. Sedák šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 500 mm. Opěrka šířka min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy. Kříž hranatého tvaru černý nylonový skovový vložkou pro uchycení pístu Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch. Nosnost min. 150 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority). Potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150 000 Martindale). Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m2, složení 100% polyester. Odolnost proti ohni BSEN 1021-1, 2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.	700 × 640 × 1060-1190	2	4 723,00	9 446,00	II.
N02	1.04		Konferenční skopepinová stohovatelná židle na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, skopepinového spojeného sedáku opěráku z bukové překližky, rám: kovový subtilní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom, minimální stohovatelnost 5 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, nosnost min. 120 kg. Barevnost buk lakovaný	560 × 560 × 880	2	2 378,00	4 756,00	II.
N03	1.12		Kontejner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami. Centrální zamykání s blokadou zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek. Kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, vysunutí zásuvek min. 75%. Brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, úchytky kovové s roztečí 128 mm. Barevnost lamina - světlý buk.	430 × 600 × 580	2	4 420,00	8 840,00	II.
N05	1.12		Pracovní stůl, desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40*40 mm spojené kovovými luby spovrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnoží, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boků stolu spojeny v rozích s aretací tak, aby rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolem do desky kabelového kanálu, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnosti podnoží RAL 9006, Barevnost lamina - světlý buk.	1600 × 800 × 750	1	5 115,00	5 115,00	II.
N06	1.04		Stůl, desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, rohy stolu zaoblené min R 50 mm, Nohy stolu trubka ocelová v provedení chrom s patkou pro montáž ke stolu Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 800 × 750	1	4 236,00	4 236,00	II.
N07	1.06		Lehátko - matrace je určena přímo na podlahu nebo koberec. Spodní strana omyvatelná látka. Lehátko má po obou stranách úchyty pro snadnou manipulaci. Potah je smaltovaný a protlakový na 30°C. Hmotnost 1,9 kg.	1300 × 600 × 80	16	643,00	10 288,00	II.
N07.1	1.05		Lužko stohovatelné s matrací - antialergický omyvatelný materiál, skládá se z kovové konstrukce, plastových rohů a pevné pružinové síťové výplně, molitanová matrace na plastové postýlky, sundačací bavlněný potah, rošt do matrace na postýlku	1440 × 580 × 120	4	1 190,00	4 760,00	II.
N08	1.02		Šatna, materiál LTD tloušťky 18 mm, všechny hrany opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň. Nahoře otevřené boxy o hloubce 300 mm, dole boxy na obuv, mezi spodním a horním dílem záda. Rozděleno na čtyři oddíly, pod každým oddílem dvoucháček. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a záda oranžová.	1000 × 350 × 1600	5	5 505,00	27 525,00	III.
N08.1	1.02		Šatna, materiál LTD tloušťky 18 mm, všechny hrany opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříň. Nahoře otevřené boxy o hloubce 300 mm, dole boxy na obuv, mezi spodním a horním dílem záda. Rozděleno na čtyři oddíly, pod každým oddílem dvoucháček. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a záda oranžová.	500 × 350 × 1600	1	3 379,00	3 379,00	III.
N09	1.03		Věšák na ručníky oboustranný - 12 oddílů, materiál LTD tloušťky 18 mm, všechny hrany opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Rozděleno na šest plus šest oddílů, v každém oddíle háček. Čtyři kovové nohy. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a záda oranžová.	715 × 390 × 1100	2	3 898,00	7 796,00	II.

Pol.	Místnost	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet Ks	Cena za kus v Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Etapa
N10	1.12		Skříň dvéřová policová 50H, úhel otevření dveří min. 110°, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plnědvěřepo celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávkových šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 4 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem. Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 400 × 1900	2	6 417,00	12 834,00	II.
N10.3	1.12		Skříň dvéřová 20H nástavba, úhel otevření dveří min. 110°, panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plnědvěřepo celém obvodu, police a dno opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem. Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 400 × 750	2	4 333,00	8 666,00	II.
N13	1.09		Kovová šatní skříň nasuklu - 6 oddělení, šířka oddělení je 300 mm, robustní svařovaný korpus skříně, cylindrický zámek, uvnitř každého oddělení je tyč se 3 plastovými háčky, korpus a dveře hladká povrchová úprava práškovým lakem. Barevnost korpusu a dveře - světlé šedé RAL 7035	900 × 500 × 1850	1	13 076,00	13 076,00	II.
N14	1.02		Lavice, sedací desky jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, rohy zakulacené min R 50, podnoží bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích), rámové, nohy o profilu 40*40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barou, barevnosti podnoží RAL 9006, Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1500 × 800 × 450	1	3 530,00	3 530,00	II.
N15	1.03		Police, materiál LTD tloušťky 18 mm, ABS hrana 2 mm. Připevnění ke stěně pomocí kovových konzol. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	2300 × 400 × 18	1	962,00	962,00	III.
N16	1.02		Věšák - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 20 kovových háčků, kotveno do stěny. Barevnost lamina - světlý buk	600 × 18 × 1800	1	1 015,00	1 015,00	III.
N17	1.12		Kuchyňka dle výkresu, 3+3 spodní a horní skřínky, všechny skřínky uzavřené, materiál LTD tloušťky 18 mm, pracovní deska o síle minimálně 28 mm, dveře a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Jednotlivé skřínky musí být smontované a slepené přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), montáž linky bude prováděna na místě, ve spodní skřínce umístěna jedna zásuvka - plnovýsuv, na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, kuchyň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skřínky budou umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, vybaveno nerezovým dřezem s odkapem a kovovou stojánkovou baterií chrom, vestavnou lednici krytou LTD dvířky - využitelný objem: 129 l, objem mrazničky: 18 l, energetická třída: A+, hlučnost: max. 39 dB + tř. police, automatické rozmrazování barevnost lamina - světlý buk, pracovní deska imitace kámen.	1800 × 600 × 860 + 1800 × 350 × 620	1	30 555,00	30 555,00	III.
N18	1.07		Kovový regál, bezšroubové provedení, ocel pozink., 5 polic, nosnost polic min 150 kg.	1050 × 320 × 1840	2	2 677,00	5 354,00	II.
N19	1.06		Dveře skládací interiérové dvoukřídle - (harmonikové) skládací dveře, které se rozkládají na obě strany, včetně obložek vestavěné do stávajícího otvoru, kování kov vestavěné mušle, barevnost LTD buk. Před výrobou nutno zaměřit na stavbě	1800 × 2500	1	48 939,00	48 939,00	III.
N21	1.04		Skříň otevřená se zásuvkami, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávkových šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude obsahovat 9 ks velkých (š. 315, hl 377, v 150) a 3 ks malých (š. 315, hl 377, v 75) plastových zásuvek. Barevnost zásuvek - výběr minimálně z číra, zelená, modrá, žlutá, oranžová, limetková, růžová. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1040 × 400 × 750	1	7 144,00	7 144,00	II.
N23	1.04		Skříň otevřená se zásuvkami, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávkových šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude obsahovat 3 ks velkých (š. 315, hl 377, v 150) a 1 ks malých (š. 315, hl 377, v 75) plastových zásuvek. Barevnost zásuvek - výběr minimálně z číra, zelená, modrá, žlutá, oranžová, limetková, růžová. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	350 × 400 × 750	1	2 938,00	2 938,00	II.

Pol.	Místnost	Tvarové a designové řešení - výkres	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet Ks	Cena za kus Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Etapa
Školka 2 NP 20 dětí								
N01	2.11		Pracovní otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném černém kříž. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích ze zadu prošitý, zepředu ohnutý dolů. Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devíti tvrdými překližkami. Sedák je zespuď čalouněný technickou tkaninou. Zada plastový rám hranatého tvaru ze zadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou. Zada výškově stavitelné ve zvolené poloze zajištěná zámkem. Samostatné výškové stavitelné bederní opěrka. Výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkkým povrchem. Sedák šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 500 mm. Opěrka šířka min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy. Kříž hranatého tvaru černý nylonový skovou vložkou pro uchycení pístu Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch. Nosnost min. 150 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority). Potah výsoce odolný proti oděru (minimálně 150 000 Martindale). Stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250 g/m ² , složení 100% polyester. Odolnost proti ohni BS EN 1021-1, 2.2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.	700 × 640 × 1060-1190	2	4 723,00	9 446,00	II.
N02	2.06		Konferenční skopepinová stohovatelná židle na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, skopepinového spojení sedáku opěrky z bukové překližky, rám: kovový subtilní rám, vyrobený z výsoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom, minimální stohovatelnost 5 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, nosnost min. 120 kg. Barevnost buk lakovaný	560 × 560 × 880	2	2 378,00	4 756,00	II.
N03	2.11		Konteiner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami. Centrální zamykání s blokadou zásuvek – systém stop kontrol a dotahem zásuvek. Konteiner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, vysunutí zásuvek min. 75%. Brzděná kolečka zamezující nežádoucím pohybům kontejneru, úchytky kovové s roztečí 128 mm. Barevnost lamina - světlý buk.	430 × 600 × 580	2	4 420,00	8 840,00	II.
N04	2.11		Pracovní stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40×40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boků stolu spojeny v rozích svarem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolem do desky kabelových kanálů, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku, stoly desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnost podnože RAL 9006, Barevnost lamina - světlý buk.	1400 × 600 × 750	2	4 314,00	8 628,00	II.
N06	2.06		Stůl, desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, roby stolu zaoblené min R 50 mm, Nohy stolu trubka ocelová v provedení chrom s patkou pro montáž ke stolu Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 800 × 750	1	4 236,00	4 236,00	II.
N07	2.07		Lehátko - matrace je určeno přímo na podlahu nebo koberec. Spodní strana omývateľná látka Lehátko má po obou stranách úchyty pro snadnou manipulaci. Potah je nesmaltelný a pratelný na 30°C. Hmotnost 1.9 kg.	1300 × 600 × 80	20	643,00	12 860,00	II.
N08	2.03		Šatna, materiál LTD tloušťky 18 mm, všechny hrany opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Nahoře otevřené boxy o hloubce 300 mm, dole boxy na obuv, mezi spodním a horním dílem záda. Rozděleno na čtyři oddíly, pod každým oddílem dvouháček. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a záda oranžová.	1000 × 350 × 1600	5	5 505,00	27 525,00	III.
N09	2.05		Věšák na ručníky oboustranný - 12 oddílů, materiál LTD tloušťky 18 mm, všechny hrany opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Rozděleno na šest plus šest oddílů, v každém oddíle háček. Čtyři kovové nohy. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a záda oranžová.	715 × 390 × 1100	2	3 898,00	7 796,00	II.
N10	2.11		Skřín dvéřová policová 50H, úhel otevření dveří min. 110 st, panty sluměným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plně dvéře po celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skřín musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), navnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skřín má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný), nebo jako součást skříně, rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skřín má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skřín bude umožňovat výškovou přestavitelnost 4 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetým zámkem. Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 400 × 1900	3	6 417,00	19 251,00	II.
N10.2	2.11		Skřín dvéřová 20H, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tluměným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plně dvéře po celém obvodu, police a dno opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skřín musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skřín má rektifikace ve dně skříně pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skřín má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Skřín bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetým zámkem. Barevnost lamina - světlý buk.	600 × 400 × 750	2	3 712,00	7 424,00	II.

Pol.	Místnost č.	Tvarové a designové řešení - výkres	Základná typologie materiálů a složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet ks	Cena za kus Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Etapa
N10.3	2.11		Skříň dřevová 2OH nástavba, uhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plně dřevo po celém obvodu, police a dno opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má pohledová záda ve shodném dežnu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovány v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné zámek. Barevnost lamina - světlý buk.	800 × 400 × 750	2	4 333,00	8 666,00	II.
N11.3	2.04		Police, materiál LTD tloušťky 18 mm, ABS hrana 2 mm. Připevnění ke stěně pomocí kovových konzol. Barevnost lamina - světlý buk.	1375 × 270 × 18	3	576,00	1 728,00	III.
N12.2	2.07		Skříň atypická otevřená policová, uhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má záda ve shodném dežnu s korpusem a dveřmi fixovanými v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 5 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetistým zámek. Skříň bude do výklenku dolistovaná, před výrobou je nutno zaměřit na místě. Barevnost lamina - světlý buk, hrany a záda oranžová.	1050 × 390 × 2000	1	11 156,00	11 156,00	III.
N12.3	2.06		Skříň sestava atypická dřevová policová, uhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm. Plně dřevo po celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má záda ve shodném dežnu s korpusem a dveřmi fixovanými v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 5 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetistým zámek. Skříň bude do výklenku dolistovaná, před výrobou je nutno zaměřit na místě. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	2500 × 390 × 2000	1	21 621,00	21 621,00	III.
N13	2.09		Kovová skříň nasoklu - 6 oddělení, šířka oddělení je 300 mm, robustní svařovaný korpus skříně, cylindrický zámek, uvnitř každého oddělení je tyč se 3 plastovými háčky, korpus a dveře hladká povrchová úprava práškovým lakem. Barevnost korpusu a dveře - světle šedá RAL 7035	900 × 500 × 1850	1	13 076,00	13 076,00	II.
N14	2.03		Lavice, sedací desky jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, rohy zakulacené min R 50, podnoží bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích), rámové, nohy o profilu 40*40 mm spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, barevnosti podnoží RAL 9006, Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1500 × 800 × 450	1	3 530,00	3 530,00	II.
N15	2.05		Police, materiál LTD tloušťky 18 mm, ABS hrana 2 mm. Připevnění ke stěně pomocí kovových konzol. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	2300 × 400 × 18	1	962,00	962,00	III.
N16	2.03		Věšák - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 20 kovových háčků, kotveno do stěny. Barevnost lamina - světlý buk.	600 × 18 × 1800	1	1 015,00	1 015,00	III.
N17	2.11		Kuchyňka dle výkresu, 3*3 spodní a horní skřínky, všechny skřínky uzavřené, materiál LTD tloušťky 18 mm, pracovní deska o síle minimálně 28 mm, dveře a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. jednotlivé skřínky musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), montáž linky bude prováděna na místě, ve spodní skříni umístěna jedna zásuvka - plnovýsuv, na vnějších plochách skříněk nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, kuchyň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skřínky budou umožňovat výškovou přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, vybaveno nerezovým dřezem s odkapem a kovovou stojánkovou baterií chrom, vestavnou lednici krytou LTD dvířky - využitelný objem: 129 l, objem mrazničky: 18 l, energetická třída: A+, hlučnost: max. 39 dB • tři police, automatické rozmrazování barevnost lamina - světlý buk, pracovní deska imitace kamén.	1800 × 600 × 860 + 1800 × 350 × 620	1	30 555,00	30 555,00	III.
N18	2.04		Kovový regál, bezšroubové provedení, ocel pozink., 5 police, nosnosti police min 150 kg.	1050 × 320 × 1840	1	2 677,00	2 677,00	II.
N21	2.06 2.07		Skříň otevřená se zásuvkami, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dežnu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovány v drážce. Skříň bude obsahovat 9 ks velkých (š. 315, hl 377, v 150) a 3 ks malých (š. 315, hl 377, v 75) plastových zásuvek. Barevnost zásuvek - výběr minimálně z čísla: zelená, modrá, žlutá, oranžová, limetková, růžová. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1040 × 400 × 750	4	7 144,00	28 576,00	II.

Pol.	Místnost č.	Tvarové a designové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š x hl x v	Počet Ks	Cena za kus v Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Etapa
N25	2.06		Skříň dřevová s policemi, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plně dveře po celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixované v drážce. Skříň bude rozdělena na dvě části a bude umožňovat výškovou přestavitelnost 10 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Skříň bude zamýkatelná zámkem. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	1040 x 400 x 1810	2	7 939,00	15 878,00	II.
N28	2.06		Jednodílná magnetická tabule s dvoudílným keramickým povrchem. S časem nemění své vlastnosti, což zaručuje dlouhou životnost povrchu a stálobarevnost. Sendvičová konstrukce s tloušťkou min. 16 mm. Rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové zakulacené rohy. Barva povrchu zelená.	1200 x 22 x 1000	1	5 152,00	5 152,00	II.
N29.2 + N29.3 + N29.2	2.07		Skříň sestava uzavřená na ukládání postýlek a lůžkovin, úhel otevření dveří min. 110 st, panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí půda. Plně dveře po celém obvodu a police opatřeny z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikovatelný sokl o výšce 50 mm (samostatný, nebo jako součást skříně), rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň musí umožňovat proudění vzduchu okolo matraci, ve dveřích jsou nahoře a dole instalované mřížky, v zádech a soklu jsou otvory, záda jsou fixované v drážce. Skříň bude umožňovat uložení 20 ks matraci a v dolní části stejného počtu lůžkovin. Barevnost lamina - světlý buk, hrany oranžová.	2680 x 655 x 2050	1	48 242,00	48 242,00	II.
N31	2.06		Šestistranný stůl výškově nastavitelný o průměru 120 cm, nohy a luby celomasivní buk povrchově upravený lakem, deska laminována dezu buk, hrany ABS minimálně 2 mm, hrany výběr barev zelená, modrá, červená, žlutá. Nohy jsou opatřeny kluzáky.	1200 x 1200 x 460-580	4	2 287,00	9 148,00	II.
N32	2.06		Židle stohovatelná dětská výškově nastavitelná - vyrobená z vybraného masivního bukového dřeva. Sedák a opěrák musí být vyroben z vícevrstvé bukové překližky. Nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky. Konstrukce židle umožňuje její stohování. Sedák a opěrák je mořen dle zvolené barvy a povrchová úprava celé židle je pak provedena polomatným polyuretanovým lakem. Výběr barev na sedák a opěrák minimálně modrá, červená, žlutá, zelená.	výška sedu 30-34 cm	20	1 309,00	26 180,00	II.
Doprava II. etapa			umístění Dědina		1	4 000,00	4 000,00	
Doprava II. etapa			umístění Veleslavín		1	4 000,00	4 000,00	
Doprava III. etapa					1	36 000,00	36 000,00	
Montáž II. a III. etapa								

Cena celkem bez DPH 386 924,0 Kč
Celkem DPH 21% 81 254,0 Kč
Cena celkem s DPH 468 178,0 Kč

II. Etapa Cena celkem bez DPH
III. Etapa Cena celkem bez DPH

268 362,0 Kč
118 562,0 Kč
386 924,0 Kč