

Ubytovna Ruzyně, objekt B - rekonstrukce

	Popis	Specifikace	Způsob prokázání
Zdivo - porobetonové příčkovky	Materiál, označení, použití	Zdící tvárnice z pórobetonu, určeno pro zdění svislých konstrukcí stěn a příček	např. technický list
	Pevnost v tlaku	2,0 N/mm ²	např. technický list
	Rozměr - tloušťka zdiva	50, 75, 100, 125 a 150 mm	např. technický list
	Propustnost vodních par μ	5 / 10	např. technický list
	Reakce na oheň	třída A1	např. technický list
Zdící malta	Popis	Malta pro zdění na tenké spáry	např. technický list
	Propustnost vodních par μ	15	např. technický list
	Pevnost v tlaku	třída M 5	např. technický list
	Uvolňování nebezpečných látek	Vyhovuje	např. technický list
	Reakce na oheň	třída A1	např. technický list
Vnitřní dveře a zárubně	Dveře vnitřní - rám	dřevěné, rám obvodový smrkový	např. technický list
	Dveře vnitřní - výplň	výtlačně lisovaná dřevotřísková tl. min. 30 mm	např. technický list

	Dveře vnitřní - povrch	CPL laminát - střednětlaký laminát tloušťky min. 0,2 mm	např. technický list
	Dveře vnitřní - mřížka	větrací mřížka - eloxovaný hliník	např. technický list
	Dveře vnitřní - požární odolnost	pozice D3 - EI DP3	např. technický list
	Dveře vnitřní - zvuková neprůzvučnost	vstupní dveře do ubytovací buňky ze společné chodby pozice D3 - min. 32 dB	např. technický list
	Dveře vnitřní - požární odolnost	pozice D5 - EI DP3, samozavírač a koordinátor zavírání	např. technický list
	Dveře vnitřní - kování	kování s vratnou pružinou, sada včetně spodních rozet s pouzdry, sešroubování pouzdrů proti sobě, kovové podrozety	např. technický list
	Dveře vnitřní - kování	zajišťovací gel proti uvolnění šroubů	např. technický list
	Dveře vnitřní - kování	kategorie použití - třída 3	např. technický list
Keramické dlaždice do WC a koupelny	Protiskluznost	úhel kluzu > 18° nebo označení B (dle DIN 51 097)	např. technický list
	Reakce na oheň	A1 _{fl} / A1	např. technický list
	Trvanlivost pro vnitřní prostředí	vyhovující	např. technický list
	Lomové zatížení	≥ 1500 N	např. technický list
	Lepidlo	Lepidlo se sníženým skluzem, skluz - max. 0,5 mm	např. technický list
	Lepidlo	druh / třída C 1 T E	např. technický list
PVC podlahy	Popis	PVC zátěžové, povrch PUR	např. technický list
	Nášlapná vrstva	min. 0,7 mm	např. technický list
	Tloušťka	min. 2,5 mm	např. technický list
	Zátěžová třída dle EN 685 (komerční prostory)	třída 34	např. technický list
	Rozměrová stálost	≤ 0,4%	např. technický list

	Reakce výrobku na oheň	B _{fl} S1	např. technický list
	Požadavek na bezpečnost - protiskluznost	DS	např. technický list
Keramické obkládačky do vlhkých prostor	Určení	Konečné úpravy vnitřních stěn obytných prostor	např. technický list
	Reakce na ohěň	A1	např. technický list
	Lomové zatížení	≥ 200 N	např. technický list
	Lepidlo	Lepidlo se sníženým skluzem, skluz - max. 0,5 mm	např. technický list
	Lepidlo	druh / třída C 1 T E	např. technický list
Tekutá hydroizolace do vlhkých prostor (WC, umývárna - koupelna)	Tekutá hydroizolace vlhkých prostor	Elastická rychleschnoucí, odolná při kontaktu s chlorovanou vodou, určení pro WC, koupelny, sprchové kouty	např. technický list
	Tekutá hydroizolace vlhkých prostor	Určené na cementové a vápenocementové omítky, beton, sádkokarton	např. technický list
	Tekutá hydroizolace vlhkých prostor	Vodotěsnost - průsak tlakovou vodou (150 kPa) - 0 mm	např. technický list
	Tekutá hydroizolace vlhkých prostor	Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou - min. 0,5 MPa	např. technický list
Penetrace pod tekutou hydroizolací do vlhkých prostor (WC, umývárna - koupelna)	Penetrace pod hydroizolací	Hloubková zpevňující penetrace	např. technický list
	Penetrace pod hydroizolací	Rozpustnost ve vodě - neomezeně mísitelná	např. technický list
	Pružná těsnicí páska	Určená pro přemostění a napojení mezi podlahou a stěnou	např. technický list
	Pružná těsnicí páska	Tažnost - 190 %	např. technický list
Těsnicí páska stěna/podlaha	Určení	Určená pro přemostění a napojení mezi podlahou a stěnou	např. technický list
	Tažnost	190%	např. technický list
Samonivelační stěrka pod dlažbu	pevnost v tlaku (třída C20)	min. 20,0 MPa	např. technický list

	Pevnost v tahu za ohybu (třída F5)	min. 5,0 MPa	např. technický list
	Přidržnost	min. 0,5 MPa	např. technický list
Osvětlovací tělesa (zdroj osvětlovacích těles - trubice)	Materiál osvětlovací trubice	sklo	např. technický list
	Životnost osvětlovací trubice	70 000 hodin	např. technický list
	Fotobiologická bezpečnost	RG = 0	např. technický list
	Energetická třída	min. A+	např. technický list
	Směrodatná odchylka sladění barev	SDCM < 3,5	např. technický list
	Index podání barev	Ra ≥ 83	např. technický list
	Efektivita	130+ lm/W	např. technický list
	Nízké napětí	SELV provedení	např. technický list
Akustická předstěna pokoj / schodiště (výtah)	Popis	akustická předsazená stěna spřažená	např. technický list
	Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti	$\Delta R_w = \text{až } 25 \text{ dB}$	např. technický list
	Požární odolnost	EI 30	např. technický list
	Sádrokartonové desky - popis	Deska stavební s kontrolovanou hmotností a se zvýšenou pevností jádra	např. technický list
	Sádrokartonové desky - třída reakce na oheň	A2-s1, d0	např. technický list
	Sádrokartonové desky - určení	pro akustiku	např. technický list
	Sádrokartonové desky - pevnost v tlaku kolmo k vláknům a rovnoběžně s vlákny	5,0 - 10,0 MPa	např. technický list
	Sádrokartonové desky - tvrdost (Brinell)	10 - 18	např. technický list
	Izolace - objemová hmotnost	30 kg/m ³	např. technický list
	Izolace - tloušťka	40 mm	např. technický list
	Izolace - reakce na oheň	A1	např. technický list
Sádrokartonový podhled WC a koupelna	Popis	Podhled zavěšený na dvouúrovňový křížový rošt	např. technický list
	Hmotnost konstrukce	min 14 kg/m ²	např. technický list
	Sádrokartonové desky - popis	sádrová deska vyztužená rohoží	např. technický list
	Sádrokartonové desky - reakce na oheň	A1	např. technický list
	Sádrokartonové desky - faktor difúzního odporu	$\mu = 18,2$	např. technický list

	Sádrokartonové desky - absorpce vody objemová	< 5%	např. technický list
Malby na WC a do koupelny	Popis	Interiérová barva ošetřená přípravkem proti plísním, ředitelná vodou	např. technický list
	Bělost (% MgO)	≥ 95	např. technický list
	Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	třída V 1 (vysoká)	např. technický list